

Исполнение А без средств измерения объема (по ГОСТ 9218)

Термоизолированная цистерна состоит из двух секций, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части автоцистерны. Цистерна имеет две горловины, предназначенные для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Каждая горловина закрывается термоизолированными крышками. Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек в котором размещены выводы трубопроводов.

Автоцистерна безопасна в эксплуатации, оборудована поручнями и удобными площадками обслуживания, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях.

Автоцистерна предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У".

Технические характеристики автоцистерны

1. Рабочая вместимость, м ³	4,0
2. Количество секций	2
3. Материал секций	сталь коррозионностойкая
4. Материал наружной обшивки цистерны	сталь коррозионностойкая / углеродистая сталь с ЛКП
5. Термоизоляция	пенопласт ФРП
6. Толщина термоизоляции, мм.	50
7. Условный проход трубопровода слива, мм.	50
8. Запорная арматура	донный клапан, один на каждый отсек
9. Управление донными клапанами	сзади, из отсека
10. Габаритные размеры, мм.	6 120×2 115×2 215
11. Снаряженная масса, кг.	3 500
12. Полная масса, кг.	7 500
-передняя ось, кг.	2 500
-задняя ось, кг.	5 000